



MOTYLGEAR

Lubricante para Cajas de Velocidades Technosynthese®. SAE 10W-40

APLICACIONES

Lubricante Technosynthese®, para cajas de velocidades, grupos diferenciales sin autoblocante y engranajes hipoides. Recomendado para cajas “duras” Honda y Saab

Especialmente indicado para aquellas cajas de velocidades particularmente "duras" en temperaturas bajas; reduce los ruidos de “rascado” en los cambios de velocidades con sincronizados poco progresivos.

PRESTACIONES

NORMAS : API SG/SH - API GL4

- *Technosynthese®*: Bases sintéticas que mejoran su respuesta frente a las variaciones de temperatura así como a la duración de vida útil.
- *Viscosidad infatigable*: Se mantiene en el grado SAE 10W-40 garantizando una presión estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
- *Suaviza las cajas “duras”*: Su composición permite controlar el deslizamiento de los mecanismos sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más agradable.

Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable regirse por las instrucciones del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.874
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	108.8 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Índice de Viscosidad VIE	ASTM D2270	149
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F

EMBALAJES

Envases: 2L. 22L. 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8260
MO1040
E03/04