



RBF 600 Factory Line

**Fluido de Frenos y Embragues Hidráulicos
Altas temperaturas. Competición.
100% Sintético. DOT 4**

APLICACIONES

Fluido 100% sintético desarrollado para todos los circuitos de freno de accionamiento hidráulico en vehículos de competición donde se recomienden fluidos de elevadas prestaciones, SIN silicona.

Especialmente estudiado para resistir elevadísimas temperaturas de trabajo **-Punto de Ebullición 312°C**).

Responde al nivel DOT 3, DOT 4 en su totalidad y DOT 5.1 excepto en viscosidad a -40°C. Asimismo su aplicación es recomendable para embragues con accionamiento hidráulico.

PRESTACIONES

NORMAS : FMVSS 116 DOT 4 / SAE J 1703 / ISO 4925.

Resistencia y estabilidad térmica extremadamente elevadas:

El punto de ebullición elevado (312°C), superior a los fluidos convencionales permite conservar la eficacia de la frenada aún en las condiciones más severas de trabajo.

Eficacia en ambientes húmedos:

Su punto de ebullición húmedo (216°C), superior a los fluidos convencionales permite conservar la eficacia del frenado aún con ambientes muy húmedos. Disminuye por tanto sensiblemente el riesgo de aparición del fenómeno "vapour lock".

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

No mezclar con líquidos de base mineral o silicona.

Miscible con los productos DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1, asimismo con el antiguo producto MOTUL HYDRAULIC RACING 300.

Agresivo por contacto con la piel, la pintura y los barnices.

Si existiera contacto con la piel, lavar abundantemente con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Fluido 100% Sintético a base de Poliglicoles.

Color	Amarillo
Punto de Ebullición seco	312 °C / 593 °F
Punto de Ebullición Húmedo	216 °C / 420 °F
Viscosidad a -40°C (-40°F)	1750 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	2.5 mm ² /s

EMBALAJES

Envases 1/2L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8069
RBF60
E03/04