



90 PA

Lubricante para Diferencial Autoblocante Extrema Presión. SAE 90

APLICACIONES

Aceite lubricante Extrema Presión específicamente desarrollado para prestar servicio en los diferenciales autoblocantes o con deslizamiento limitado, tanto de vehículos de competición como de turismo.

Para todos los puentes diferenciales Hipoides, con o sin sistema autoblocante o de deslizamiento limitado, sometidos a servicios severos de golpes, fuertes cargas y regímenes de rotación moderados o regímenes de rotación elevados y cargas moderadas.

Para los puentes autoblocantes de deslizamiento limitado de BMW, usar Motul HYPO SYNT LS.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL 4 y GL 5. / MIL-L-2105-D

Es un lubricante para transmisiones con engranajes hipoides "Extrema Presión" que reduce eficazmente el desgaste en régimen límite provocado por servicio con golpes, elevadas cargas y bajo régimen de rotación.

Aditivación LS (Limited Slip), para facilitar el funcionamiento de los mecanismos de autoblocante.

Su grado de viscosidad SAE 90 permanece en sus límites a pesar de ser sometido a servicios muy severos de carga como de régimen.

Su equilibrada aditivación proporciona protección contra la oxidación, la corrosión y el desgaste prematuro de los elementos de la transmisión. Asimismo, es de acción neutra frente a retenes y juntas.

Evita la formación de espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: Respetar escrupulosamente las instrucciones del constructor del equipo, o en su caso adaptar a las condiciones del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 306	90
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.894
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	140 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	102
Punto de inflamación	ASTM D92	212°C / 414°F
Punto de congelación	ASTM D97	-24°C / -11°F

EMBALAJES

Envases: 2L, 60L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

3181
90PA
E03/04