



# TP/AGRI GREASE

Grasa Polivalente para uso en maquinaria civil y de agricultura  
Litio - Muy adherente y resistente al agua  
NLGI 2 Extrema Presión

## APLICACIONES

Grasa multiusos formulada especialmente para las aplicaciones que requerían una buena resistencia a cargas pesadas y al agua, condiciones que se encuentran en la agricultura y el uso civil. Para engrasar rodamientos de rodillos, articulaciones, cojinetes, cables...  
Para tractores, cosechadora (máquina segadora), maquinaria del vino y toda la clase de maquinaria del tipo civil.

Temperatura de empleo: -30°C / -22°F hasta + 140°C / +284°F

## PRESTACIONES

Grasa con jabón de litio, reforzado por polímeros adhesivos y con aditivación para, extrema presión, Anti-oxidante, Anti-corrosión.

### **Ventajas:**

- Resultados excelentes en presencia de agua.
- Buena adherencia en superficies.
- Muy buena protección anticorrosión, antidesgaste.
- Periodo de servicio extendido.
- Resultados excelentes con cargas pesadas.

Designación DIN 51 502: KP 2 N-30

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Rodamientos : llenar 1/3 del espacio libre, o emplear la fórmula:  $dxDx0,01= \text{cm}^3$  grasa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	VISUAL	<b>Verde</b>
GRADO DE CONSISTENCIA	DIN 51.518	<b>NLGI 2</b>
NATURALEZA DEL JABÓN		<b>LITIO</b>
PENETRACION 60 GOLPES	ASTM D-217	<b>265-295 x 10<sup>-1</sup> mm</b>
PUNTO DE GOTA	ASTM D-2265	<b>190°C / 374°F</b>
ANTIHERUMBRE EMCOR	IP 220	<b>0/0</b>
ENSAYO TIMKEN Carga OK	ASTM D-2509	<b>50 lb.</b>
ENSAYO MECÁNICO FAG FE-9	DIN 51 821	<b>F50 &gt; 200h a 140°C</b>

## EMBALAJES

Envase: 24 x 400g, 4 x 5Kg, 50Kg, 180Kg.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

### **MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

TP/AGRI  
06/00