



TIMBER BIO

Lubricante para Cadenas de Motosierras

100% Sintético, Biodegradable a 98,6%

Engrase manual o automático

USO

Especialmente adaptado a la lubricación de cadenas de sierra.
Todos los tipos de lubricantes sierra manual o automático .

PRESTACIONES

Este lubricante 100% sintético biodegradable al 98,6% en 21 días contribuye activamente a la protección del medio ambiente.

La base sintética impide la formación de depósitos en la guía, la cadena y en el cárter.

Resiste a la oxidación a altas temperaturas.

Protege y guía de la cadena contra la desgaste.

Baja viscosidad para un ajuste fino. ahorro significativo de productos, evitando al mismo tiempo las proyecciones, facilidad de uso en climas fríos.

Carácter lubricante de hilado. Muy alta adherencia.

Evita la corrosión y el desgaste.

VENTAJAS

Reducción del consumo de petróleo.

Reducción de la temperatura.

Alarga la vida de las cadenas.

PROPIEDADES

Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.929
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	77 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.8 mm ² /s
Punto de inflamación	ASTM D92	310°C / 590°F

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

7852
Tim bio
04/05