



MOTUL TYRE REPAIR

Repara e hincha ruedas
Con o sin cámara
Spray 300 ml

APLICACIONES

Para todos los coches y motos con o sin cámara.

PRESTACIONES

Repara e hincha ruedas inmediatamente sin desmontar o herramientas.

Base de látex: No daña los neumáticos o la cámara.

MOTUL TYRE REPAIR contiene aire comprimido y permite reinfla la rueda, para ruedas sobre 15", podría ser necesario otro spray.

Permite recorrer varios cientos de kilómetros antes de tener que hacer una reparación convencional.

El recipiente es resistente a los golpes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Quitar el objeto que causó la avería.
- Colocar la válvula girando la rueda en la posición superior .
- Deshinche completamente la rueda.
- Agite enérgicamente MOTUL TYRE REPAIR.
- A bajas temperaturas ambiente caliente la lata con las manos o acercandolo al vehículo.
- Limpie la entrada de la válvula.
- Limpie el conector de MOTUL TYRE REPAIR.
- Quite la capucha protectora.
- Conéctelo a la rueda.
- Posicione el Spray bocabajo.
- Apriete el botón hasta que la rueda esté totalmente inflada.
- Los primeros 10 a 20 Km conduzca despacio para que el líquido pueda extenderse.
- Controle la presión lo antes posible y durante los próximos días y ajústelo

Usted podrá conducir con confianza muchos kilómetros antes de tener que reparar la rueda con métodos convencionales.

SEGURIDAD

Preste atención al a hoja MSDS y a la información mencionada en el Spray.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8037
MG150
ED 12/00