



# ENGINE CLEAN

## Limpiador Interno de Motores Motores 4T Motocicletas

### APLICACIONES

Para todos los motores de 4T de combustión interna. Motores de todas las cilindradas: monocilindro, multicilindro, con cárter de aceite incorporado o fuera del motor,....

### PRESTACIONES

Actuará recorriendo el interior del circuito de lubricación, junto al aceite lubricante a punto de ser cambiado, llegando a todas las partes del motor donde se forman los residuos, calaminas y carbonillas, ácidos y productos oxidados por el exceso de trabajo y altas temperaturas.

Su acción devuelve toda la flexibilidad a los segmentos de pistón, recuperando la estanqueidad, mejorando la potencia del motor, reduciendo el consumo de combustible. Asimismo, los elementos hidráulicos del sistema de lubricación, como los taqués, o los sistemas de regulación de la distribución, recuperan nuevamente todas sus facultades.

Una mejora del rendimiento favorece una disminución de emisiones contaminantes, protegiendo la vida útil del convertidor catalítico.

### CONSEJOS DE UTILIZACION

Añadir un tubo de Motul Engine Clean de vaciar el aceite y con el motor en caliente. Mantener el motor en marcha durante 15 minutos sin forzarlo. Proceder a vaciar el aceite usado y retirar el filtro de aceite como de costumbre. El motor quedará limpio y los residuos habrán desaparecido. Se recomienda repetir la operación en cada cambio de aceite, especialmente con sistemas de mantenimiento muy prolongados.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

COLOR	VERDE	
DENSIDAD A 20°C	824	g/Lt
PUNTO DE INFLAMACIÓN	40	°C

### EMBALAJES

Cajas de 12 x 0,2l.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8170  
EnCl  
E02/00