



# Scooter Expert 2T

Lubricante de Technosynthese®  
anti-humos para motores 2T de Scooters  
Engrase automático y Pre-mix

## APLICACIONES

Lubricante de Technosynthese® especialmente desarrollado para los motores de 2T de Scooters urbanos.

Es recomendable su uso en todos los sistemas de engrase: automático y por mezcla.

Compatible con todos los tipos de carburante: con plomo y sin plomo.

## PRESTACIONES

NORMAS : API TC  
HOMOLOGACIONES : [JASO FC Nº 033MOT047](#)

Esta excelente combinación de bases sintéticas y aditivos ha superado ampliamente los severos ensayos de la norma JASO FC: elevadas propiedades lubricantes, total limpieza del motor y tubos de escape, reducción total de humos.

Su grado de viscosidad en frío ha sido adaptado para ofrecer la máxima exactitud de dosificación en todas las bombas de inyección automática.

Mezcla manual, rápida y homogénea.

Colorea la mezcla en verde.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Mezcla recomendada: 2% a 4% (50:1 a 25:1, 2½ a 5 Oz x Gal.) según preconización del constructor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorea la mezcla		Verde.
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	45.3 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	150
Punto de inflamación	ASTM D92	88°C / 190°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D 2896	0.96 mg KOH/g

## FORMATO

Formatos : 1 litro / 60 litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8318  
SCOEX2  
E12/04