



TRANSOIL EXPERT

**Lubricante Technosynthese® para Cajas de Velocidades
Con embrague sumergido.
SAE 10W-40**

APLICACIONES

Lubricante especialmente formulado para prestar servicio en todas las cajas de velocidades de motores de 2 tiempos con embrague sumergido, donde el constructor recomienda un lubricante de viscosidad SAE 10W40 y API GL4. (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, ETC.). Asimismo, es recomendable su uso en todos los grupos de finales de ciclomotores y scooters con vaciador automático.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL-4 SAE 10W 40.

MOTUL TRANSOIL EXPERT posee unas prestaciones EP (extrema presión) y antidesgaste que protegen los órganos de la caja de cambios contra cualquier tipo de desgaste por extremas que sean las condiciones de trabajo.

Asimismo su baja viscosidad y su elevada resistencia a temperaturas extremas hace que las operaciones de cambio de velocidades y embrague sean muy precisas y suaves.

Protege todos los equipos de todas las transmisiones y garantiza la estanqueidad por sus propiedades sellantes.

Es de acción totalmente neutra frente a juntas, retenes y discos de embrague.

Contiene aditivos antiespumantes y antioxidantes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Aunque la aditivación de este lubricante permite espaciar más los cambios, es recomendable regirse por las instrucciones del fabricante. Mantener en lo posible alejado del contacto directo con la piel para evitar posibles irritaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (59°F)	ASTM D1298	0.866
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.9 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	95 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	150
Punto de inflamación	ASTM D92	220°C / 428°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F

EMBALAJES

Botella : 1 litro.

Bidón : 60 litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

3141
TRAN.
EXP
E03/04